

ART-STONE

Inredningsstenar

Högklassig stenimitation för snabb och lätt montering på de flesta ytor. Plan baksida och låg vikt möjliggör montering med fixmaterial eller vanligt sättbruk.



WWW.ART-STONE.FI

Stenimitation för bestående intryck, exteriört och interiört



murar • entrér • kök • sovrum • bardisk • fasader • sockel • portar • terasser • etc.

ART-STONE

Inredningsstenar

GZ-306

tjocklek 12 mm



200x63 mm

GZ-203

tjocklek 12 mm



200x63 mm

GZ-304

tjocklek 12 mm



200x63 mm

GZ-103

tjocklek 12 mm



200x63 mm

GZ-606

tjocklek 12 mm



80x80, 80x240, 160x240, 240x240, 240x320 mm

GZ-602

tjocklek 12 mm



80x80, 80x240, 160x240, 240x240, 240x320 mm

Med **ART-STONE** sten- och tegelimitation skapar Du vackra och stiliga intryck med bestående material.

Med **ART-STONE** skapar Du nya intryck både interiört och exteriört. Lika väl hemma som i offentliga utrymmen. **ART-STONE** är ett fantastiskt, revolutionerande inredningselement. **ART-STONE** skapar trivsel och varm stämning var som helst.

Du kan använda **ART-STONE** på köksväggen mellan skåpen, diskbänken, bakom bastuugnen, i entrén, vardagsrumsväggen, badrummet, sockeln, ytterväggen osv -endast fantasin begränsar.

YS-105

tjocklek 10-40 mm



200x100, 300x100, 500x100 mm

YS-100

tjocklek 10-40 mm



200x100, 300x100, 500x100 mm

YS-102

tjocklek 10-40 mm



200x100, 300x100, 500x100 mm

YS-106

tjocklek 10-40 mm



200x100, 300x100, 500x100 mm

YRP-201

tjocklek 10-40 mm



200x100, 300x100, 500x100 mm

YKY-204

tjocklek 20-50 mm



460x90 mm

ART-STONE -monteringsguide



Ytan skall vara hel, jämn, ren, torr och fettfri. Bred ut max. 1 1/2 m² saneringsfix (för att undvika att den torkar). Tjocklek 0,5-1,5 cm.



Börja monteringen från hörnbitarna. De större stenarna kräver fix på både sten och vägg. Montera nerifrån upp, eller uppifrån ner. Undvik stänk på stenarna.



Uppdelning underlättar monteringen. Kontrollera fogningen av kantbitarna. Lämna vid behov 1 cm:s fog.



Fogmassan bör vara en aning grov, klibbig och torr. Använd fogsticka el.dyl. Använd samma mängd vatten i blandningen för att bibehålla färgen.



Avlägsna överlops massa med en ren, grov borste före den hinner stelna.



Använd stenskyddsmedel i våta utrymmen och utomhus.



Stenarna kan vid behov formas med lämpliga verktyg.

Monteringstemperatur 10-25 ° C.

Montering av ART-STONE är både lätt och roligt.

Din sakkunniga försäljare hjälper Dig gärna med planering och val av lämpliga verktyg.

ART-STONE Inredningsstenar

Importör:

JADECA

Kontor: Mönnintie 53, FI-81230 Mönni

Lager: Sorvaajanpolku 6, FI-80400 Liperi

Försäljning: 0400-576 285, kontor: 040-763 7392

Fax 013-738 776 email: sales@jadeca.fi

www.art-stone.fi

Distriktförsäljning:

Östra Finland: Heino Hämäläinen 050-338 7448

Södra Finland: Kurt Söderlund 0400-965 142

Övriga Finlandi: Mika Nykyri 0400-576 285

Återförsäljare: